



LEEWES System- und Produktberatung e.K. - Gewerbestraße 4 - D-27386 Westerwalsede
 fon (+49) 04269 - 2121 ** fax (+49) 04269 - 1827 ** mobile (+49) 0171 - 770 9392 ** email: info@leewes.de ** Internet: www.leewes.de
 Geschäftsinhaber Cornelius D.B. van Leeuwen, Handelsregister Walsrode HRA 62019
 Steuernummer: 11 401 260 1805 - Ust.IDNR: DE 116 311 370

Beschreibung BHS-Feldrandcontainer

BHS-Feldrandcontainer Nenninhalt 65 m³, 75 m³ oder 92 m³



- Inhalt ca. 65.000 bis 92.000 ltr. - Bodenschlitten aus UNP 180 und UNP 140
- Bodenträger zwischen Längsträger aus T-Eisen 70 x 70 x 8 mm
- Boden- und Seitenträger aus UNP 65, Seitenabstand 666 mm, voll verschweißt
- Wand- und Bodenstärke aus 4 mm Stahl
- Oberabschluß (Schutzrohr) - dickwandiges Rohrprofil 80x80x5
- Runde Ecken im Längsprofil (weniger Schmutzabsatz im Güllecontainer)
- Güllecontainer versehen mit 10-Loch Felgen und gebr. LKW-Bereifung 385/65-22.5
- Befüllrohr (verzinkt) für Obenbefüllung, Saugstütze 6", Bodenvertiefung für Saugstütze
- Nivoanzeige mit Sichtrohr aus Plexiglas oder Nivoanzeige mit Schwimmer
- Innen gesandstrahlt und mit einer 2-fache säurebeständige PHENOLIC Beschichtung versiegelt
- Aussen grundiert und lackiert in RAL-Ton (Standard RAL 6009 = Tannengrün)
- 2 x Saugstütze 6": 1 x vorne und 1 x hinten (am Befüllrohr), inkl. Bodenvertiefungen
- Obenanhängung mit geschraubter 40 mm Zugöse, inkl. hydraulischer DW-Stützfuß
- Heben / Senken (Transport- und Arbeitsstellung) über hydraulische Achsschenkel (Schlepperhydraulik)
- Schlauchaufnahme für 5 mtr. Saugschlauch (wird nicht mitgeliefert)
- Reflektoren, Breitebeleuchtung, Kennzeichen- und LED-Straßenbeleuchtung laut TÜV-Vorschriften
- DL-Bremsanlage, inkl. Handbremse und 40 km/h-Straßenzulassung

Bestellnr.	Typ	Coating	Innenmaß (LxBxH)	Inhalt
	BHS - 65	ja	9000x2400x3100 mm	± 65 m ³
	BHS - 75	ja	9400x2400x3450 mm	± 75 m ³
	BHS - 92	ja	9400x2900x3450 mm	± 92 m ³
	BHS - 92	6" Rührpumpe für BHS - 92 (Bedingung für Zulassung in BRD)		
	BHS - 92	8" Rührpumpe für BHS - 92 (Bedingung für Zulassung in BRD)		

Bestellnr. Optionen:

Vorbereitung TÜV - Einzelabnahme auf 40 km/h, mit DL-Anlage
2 x 8" Blindflansch, Ansaugvertiefung, Sichtrohr 4", Schlauchhalterung
Vergrößerte Saugöffnung (hinten) für Kranarm mit Pumpe, inkl. Vertiefung für Pumparm
inkl. Reinigungsöffnung 6" mit 6" Blindflansch in der Vertiefung

Hydraulischer Deichsel anstatt hydraulischer Stützfuß
 Extra Schaurohr 4" oder Schwimmer, pro Stück
 Abtankrohr 8" (verzinkt) und Andocktrichter 8", inkl. Saugvertiefung
 Abtankrohr 10" (verzinkt) und Andocktrichter 10", Höhe ca. 3600 mm, inkl. Saugvertiefung
 Extra Befüllrohr 6" (verzinkt)
 Drehbares Befüllrohr 6", vorne, anstatt festangebautes Befüllrohr
 Rührpumpe auch verwendbar als Befüllpumpe
 Abdeckung für o.g. Container, Wandstärke 3mm, 2 Dachluken (ca. 1000 x 1000 mm)
 Abdeckung für o.g. Container (Kunststoff-Plane mit Spriegel)
 Lieferung ohne TÜV, keine Beleuchtung, keine Bremsanlage, keine Bremsachsen
 (nur für Verwendung auf der Biogasanlage / Fementer)

Standardfarbe = Tannengrün = RAL 6009 - andere RAL-Töne sind möglich



LEEWES System- und Produktberatung e.K. - Gewerbestraße 4 - D-27386 Westerwalsede
 fon (+49) 04269 - 2121 ** fax (+49) 04269 - 1827 ** mobile (+49) 0171 - 770 9392 ** email: info@leewes.de ** Internet: www.leewes.de
 Geschäftsinhaber Cornelius D.B. van Leeuwen, Handelsregister Walsrode HRA 62019
 Steuernummer: 11 401 260 1805 - Ust.IDNR: DE 116 311 370

Beschreibung BHS-Feldrandcontainer

BHS-Feldrandcontainer Nenninhalt 65 m³, 75 m³ oder 92 m³



Preise	Nettopreis in €, zuzüglich MwSt., gültig ab 01.12.2021
Gültigkeit	An dieses Angebot halten wir uns 14 Tage gebunden
AGB	Als Grundlage für alle Aufträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie unter www.leewes.de lesen oder ausdrucken können
Lieferzeit	Auf Anfrage
Lieferung	Ab Werk (NL)
Zahlung	laut Vereinbarung